



# INSTRUKCJA

# PRODUKT WELDAS: 10-2755

## EN12477, 09.2005 Typ A/B

Znak Weldas CE na tym produkcie stwierdza jego przetestowanie i certyfikację zgodnie z wymogami dyr. 89/686/EEC poziom 2.

**Rodzaj rękawicy:** rękawica spawalnicza **Znak handlowy:** **COMFOflex**® **Rozmiar:** patrz nadruk na rękawicy

### Rozmiar węglug normy EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

Rozmiar dłoni—index	7½	8½	9	9½	10½
Oznaczenie Weldas	S	M	L	XL	XXL
Obwód dłoni w mm	190	216	229	241	267
Długość rękawicy w mm	310	320	330	340	350



ROZMIAR

### Informacje BHP:


Poziomy PH, chromu (IV) i PCP wszystkich materiałów zostały przetestowane i spełniają wymagania CE. Barwy: barwiono dzięki zastosowaniu naturalnych barwników.

### Informacje użytkowe:

Rekawica przeznaczona jako rękawica spawalnicza do spawania metodą MIG/MAG oraz spawania elektrycznego, szczególnie do ochrony przed temperaturą i promieniowaniem.

### Wyjaśnienie piktogramów znajdujących się na rękawicy:

#### EN388, 2003: Rękawice ochronne na zagrożenia mechaniczne



2143

Nr	Test - odporność	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5
1st	Ścieranie (# cykle)	100	500	2000	8000	—
2nd	Przecięcie (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
3rd	Rozdarcie (Newton)	10	25	50	75	—
4th	Przekłucie (Newton)	20	60	100	150	—

#### EN407, 2004: Rękawice ochronne na zagrożenia termiczne



433X4X

Nr	Test - odporność	Nr	Test - odporność
1	Niepalność	5	Drobne rozpryski ciekłych metali
2	Ciepło kontaktowe	6	Duże rozpryski ciekłych metali
3	Ciepło konwekcyjne		
4	Promieniowanie cieplne		

### Gwarancja:

Ten produkt posiada gwarancję na błędy fabryczne. Ze względu na różne zastosowania, użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego produktu do konkretnego zastosowania.

### Pranie, suszenie, prasowanie:

Nie stosować wybielaczy, kwasów a jedynie podstawowe środki czyszczące. Charakterystyka skóry zmienia się po pierwszym lub drugim praniu, zesztwnienie skóry po praniu jest zjawiskiem normalnym.

!!! Oznaczenie "X" na produkcie : dana pozycja nie została przetestowana !!!

#### EN12477, 09.2005: Rękawice ochronne dla spawaczy (minimalne wymagania)

Wymagania	EN	Typ A		Typ B	
		Minimalny poziom	Minimalny poziom	Minimalny poziom	Minimalny poziom
Izolacja elektryczna	pr1149-2		R≥10 <sup>6</sup> Ω		R≥10 <sup>5</sup> Ω
Odporność na ścieranie	EN388	2	500 cykli	1	100 cykli
Odporność na przecięcie	EN388	1	Index 1,2	1	Index 1,2
Odporność na rozdarcie	EN388	2	25 N	1	10 N
Odporność na przekłucie	EN388	2	60 N	1	20 N
Niepalność	EN407	3		2	
Odporność-ciepło kontaktowe	EN407	1	100 C	1	100 C
Odporność-ciepło konwekcyjne	EN407	2	HTI≥7	0	
Odporność na drobne rozpryski ciekłych metali	EN407	3	25 kropel	2	15 kropel
Chwytność	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

### UV:

W ramach ww. normy nie określono metody wskazującej na badanie poziomu UV, w praktyce zastosowane materiały powinny być wystarczające.

### Zagrożenie elektryczne:

Ten produkt może przewodzić prąd, ryzyko wzrasta gdy produkt jest mokry !

### Używane materiały:

Rękawica jest wykonana z grubej i elastycznej licowej skóry wołowej (dłoń) oraz dwoinowej skóry z jelenia z podszewką **COMFOflex**® w części grzbietowej. Rękawica jest szyta 4-krotnie plecioną nicią Dupont KEVLAR®. Mankiet wykonano z dwoiny bydlęcej odpornej na przebicie i wypodszewkowano bawełną. Grzbiet rękawicy dodatkowo pokryto aluminiowaną warstwą PFR rayon.

DuPont™ i KEVLAR® są nazwami handlowymi zarejestrowanymi w E.I. duPont de Nemours and Comp., **COMFOflex**® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Weldas

**Magazynowanie:** Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temp. powyżej 5°C. Nie ustawiać więcej niż 5 kartonów na 1 palecie

**Uwaga:** Rękawice oraz ubrania firmy Weldas zostały przetestowane i otrzymały certyfikat TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Cologne, Germany. Więcej informacji odnośnie wymogów EN, metod testów, raportów z testów a także o innych produktach na naszej stronie internetowej [www.weldas.com](http://www.weldas.com), pytania lub sugestie prosimy przysyłać na adres e-mail [europe@weldas.eu](mailto:europe@weldas.eu)

**Producentem tego wyrobu jest: Weldas**

**Adres Weldas:**

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland  
E-mail: [europe@weldas.eu](mailto:europe@weldas.eu)